


Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu: $So > 5500\text{mm}$ oraz łącznej powierzchni otworu $\geq 25\text{ m}^2$ stosować wymiary z gwiazdką

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Projektował/Kreślił: inż. M. Nowacka-Ritter	Korekta: mgr inż. Łukasz Kuhnke	Zatwierdził:	Plik:	Data: 2018.02.26	Skala: 1:50
			Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O1 EI60 z napędem elektrycznym - balast obustronny		
Marc-O1 EI60 -Warunki zabudowy				Edycja: 03	Arkusz: A4

Uwaga!

W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wysuwając bramę w dokumentację firma Malkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Malkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

"MALKOWSKI-MARTECH" S.A.
Koneńska ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik
tel. (061) 222 75 90, fax (061) 222 75 01
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl