UŻYTECZNA WYSOKOŚĆ OTWORU Ho [mm]	601 - 1000	1001 - 1500	1501 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000	3001 - 3500	3501 - 4000	4001 - 4500	4501 - 5000	5001 - 5500	5501 - 6000	6001 - 6500	6501 - 7000	7001 - 7500	7501 - 8000	8001 - 8500	8501 - 9000	9001 - 9500	9501 - 10000	10001 - 10500	10501 - 11000	11001 - 11500	11501 - 12000
9751 - 10000	2	2	3	3	3	3	4	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9501 - 9750	2	2	3	3	3	3	4	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9251 - 9500	2	2	3	3	3	3	4	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9001 - 9250	1	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8751 - 9000	1	2	2	3	3	3	3	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8501 - 8750	1	2	2	3	3	3	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8251 - 8500	1	2	2	3	3	3	3	4	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8001 - 8250	1	2	2	3	3	3	3	4	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7751 - 8000	1	2	2	3	3	3	3	3	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7501 - 7750	1	2	2	2	3	3	3	3	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7251 - 7500	1	2	2	2	3	3	3	3	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7001 - 7250	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6751 - 7000	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6501 - 6750	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6251 - 6500	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6001 - 6250	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5751 - 6000	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5501 - 5750	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5251 - 5500	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5001 - 5250	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4751 - 5000	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
4501 - 4750	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7
4251 - 4500	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
4001 - 4250	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
3751 - 4000	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7
3501 - 3750	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
3251 - 3500	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7
3001 - 3250	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7	7
2751 - 3000	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	7	7	7	7
2501 - 2750	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	7	7	7	7
2251 - 2500	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	6	7	7	7
2001 - 2250	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	6	6	6	7
1751 - 2000	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	6	6	6	6
1501 - 1750	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	5	6	6	6
1251 - 1500	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	5	5	5	6
1001 - 1250	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5
100 - 1000	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4

UŻYTECZNA SZEROKOŚĆ OTWORU So [mm]

- uproszczony montaż

- wymagane minimalne wymiary kasety Sk x Hk [mm]:
  - 250 x 275
  - 300 x 325
  - 350 x 375
  - 400 x 425
  - 450 x 475
  - 500 x 525
  - 550 x 575
  - 600 x 625

- dedykowane napędy elektryczne VIC:
  - napędy wewnęrzne (rurowe):
    - 0 - VIC-0403 [24 VDC, 2,30 A, 55 W]
    - 1 - VIC-0423 [230 VAC - gwarantowane, 1,05 A, 240 W] / VIC-0101 [24 VDC, 6,3 A, 150 W]
    - 2 - VIC-0426 [230 VAC - gwarantowane, 1,8 A, 400 W] / VIC-0123 [230 VAC, 2,36 A, 435 W]
    - 3 - VIC-0428 [230 VAC - gwarantowane, 3,2 A, 710 W]
    - 4 - VIC-0429 [230 VAC - gwarantowane, 3,9 A, 855 W]
    - 5 - VIC-0430 [230 VAC - gwarantowane, 4,4 A, 990 W]
    - 6 - VIC-0431 [230 VAC - gwarantowane, 5,3 A, 1200 W]
  - napędy zewnętrzne:
    - 7 - VIC-0741 [3x400 VAC - gwarantowane, 3,8 A, 1000 W]

MAŁKOWSKI MARTECH
Małkowski - Martech S.A.
Czołowo, ul. Leśna 57,
62-035 Kórnik

KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA MARC-Ok $EI_2$60 plus

KARTA WARUNKÓW ZABUDOWY

edycja 1,
listopad 2020

1. Montaż naścienny z napędem wewnętrznym:



2. Montaż korytarzowy z napędem wewnętrznym:
   - Użyteczna wysokość otworu = Wysokość światła przejścia
   - Użyteczna szerokość otworu = Szerokość światła przejścia



Przeciwpożarowa brama kurtynowa / kurtyna okienna typu MARC-Ok w wersji podstawowej wykonywana jest z deklarowaną kategorią użytkową **C1** (ilość cykli 500 - 9 999, wg EN 16034:2014-11) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem **1** (wg PN-EN 12424:2002) lub **2** w przypadku bramy kurtynowej / kurtyny okiennej montowanej od strony zewnętrznej budynku - pod warunkiem, że producent o takim zamiarze zastosowania był pisemnie uprzedzony.
Na życzenie Klienta brama kurtynowa / kurtyna okienna MARC-Ok EI60 może zostać wykonana z deklarowaną kategorią użytkową **2** (10 000 - 49 999) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem **2.**