


KWZ-Ok2, edycja 2-2022

SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE So [mm]

☐	- zasilanie sprzed wyłącznika głównego (gwarantowane) niezbędne do zamykania bramy
Z	- napęd zewnętrzny
P	- konieczność doprowadzenia przewodów pożarowych do przyłącza
Gr	- napęd z uruchamianiem grawitacyjnym
230	- wartość napięcia doprowadzonego do centrali [V]
/4	- minimalność wartość przyłącza [A]

- przeciwpożarowa brama kurtynowa typu MARC-Ok w wersji podstawowej wykonywana jest z deklarowaną kategorią użytkową C1 (ilość cykli 500 - 9 999, wg EN 16034:2014-11) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem 1 (wg PN-EN 12424:2002),
- na życzenie Klienta brama kurtynowa MARC-Ok może zostać wykonana z deklarowaną kategorią użytkową **C2** (ilość cykli 10 000 - 49 999) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem **2**.

1	VIC-0122 [Gr230/24/2]
2	VIC-0123 [Gr230/24/2]
3	VIC-0124 [Gr230/24/2]
4	VIC-0461 [Gr230/24/4]
5	VIC-0242 [ZGr400/2]
6	VIC-0243 [ZGr400/3]
7	VIC-0244 [ZGr400/5]



The top part of the image shows two cross-sectional views of a bridge deck. The left view shows a side profile with a width dimension of $S_u + 240$ and a vertical height dimension H_k . The right view shows a top-down cross-section with a width dimension of $S_k + 20$ and a vertical height dimension H_u . The bottom part of the image shows a plan view of the bridge deck with a width dimension of S_o and a height dimension of 100. The plan view also shows a width dimension of S_u and a distance of 120 from the centerline to the edge of the deck.

Przy wykonywaniu otworu bramowego dla montażu korytarzowego należy uwzględnić luz montażowy 10 mm na stronę.

Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną firmy MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062).
Kopowanie, odzworowanie i wykorzystywanie w części lub w całości bez zgody właściciela jest zabronione.
Rysunki mają charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych w produktach.